

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Nazwa zamówienia:

Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o. o. znak sprawy: 13/TWK/2026

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.

ul. Stanisława Czycza 2a 32-065 Krzeszowice

Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20

email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY

prorowadzonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu – „Regulamin udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z o.o.” obowiązującego w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. Postępowanie jest prowadzone, bez zastosowania ustawy Pzp w związku z przepisami określonymi w Ustawie Pzp z dnia 11 września 2019 r. dla zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Specyfikację zatwierdzam:

14.09.2026 r.

Prezes Zarządu

Henryk Skotniczny

¹ - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwana dalej Pzp

SWZ zawiera:

Część I	Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami
Część II	Wzory Oferty i załączników
Część III	Projekt (wzór) umowy

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami

Spis treści

Rozdział 1.	Nazwa oraz adres zamawiającego.
Rozdział 2.	Tryb udzielenia zamówienia.
Rozdział 3.	Kod CPV i Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 4.	Termin wykonania zamówienia.
Rozdział 5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Rozdział 6.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Rozdział 7.	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Rozdział 8.	Wymagania dotyczące wadium.
Rozdział 9.	Termin związania ofertą.
Rozdział 10.	Opis sposobu przygotowywania ofert.
Rozdział 11.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Rozdział 12.	Opis sposobu obliczenia ceny.
Rozdział 13.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Rozdział 14.	Badanie i ocena ofert
Rozdział 15.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Rozdział 16.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział 17.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Rozdział 18.	Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Część I Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czycza 2a 32-065 Krzeszowice
Tel.: +48 12 282 15 12, +48 12 282 13 20 email: sekretariat@wikkrzeszowice.pl NIP: 676-10-15-716, REGON 350789290, KRS 0000135010, BDO 000011550 Adres strony internetowej, na której zamieszcza się niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ): <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice> i www.wikkrzeszowice.pl

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. na podst. Dział III, Rozdział 3, Podrozdział II Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. (zwany dalej w skrócie „Regulaminem”) w trybie przetargu ofertowego, w związku z ustawowym wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice>.
2. Specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej w skrócie” swz”) stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą swz zastosowanie mają właściwe przepisy określone w Regulaminie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 3. Kody CPV i opis przedmiotu zamówienia

1. **Kody CPV (wspólny słownik zamówień):**
 - 42130000-9 – Krany, kurki, zawory i podobna armatura
 - 42131140-9 – Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa
 - 42131141-6 – Zawory obniżające ciśnienie
 - 42131143-0 – Zawory kontrolne upustowe
 - 44134000-8 – Łuki rurowe
 - 44161600-2 – Rurociągi niskociśnieniowe
 - 44162100-4 – Wyroby do przewodów rurowych
 - 44162200-5 – Rurociągi przesyłowe
 - 44162500-8 – Rurociągi wody pitnej
 - 44163000-0 – Rury i osprzęt
 - 44163112-8 – Układ kanalizacyjny
 - 44163130-0 – Ściekowe przewody rurowe
 - 44163140-3 – Przewody rurowe parowe i wodne
 - 44163150-6 – Przewody rurowe niskiego ciśnienia
 - 44163160-9 – Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria
 - 44423700-8 – Elementy włączów

44423730-7 – Ramy włączów
44423740-0 – Pokrywy włączów
44423790-5 – Stopnie włączów z żelaza
44424100-9 – Skrzynki na liczniki
44424300-1 – Taśma odblaskowa
44425200-7 – Uszczelnienia gumowe
44425300-8 – Opaski gumowe
44470000-5 – Wyroby z żeliwa

2. Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia dostarczenie materiałów wykazanych w zestawieniu materiałów stanowiącej załącznik nr 1a. z uwzględnieniem specyfikacji wymagań jakościowych i technicznych.

Specyfikacja wymagań jakościowych i technicznych

2.1 Wymagania dla rur PE:

Wymagane są wyłącznie rury polietylenowe wielowarstwowe (minimum dwuwarstwowe) o wysokich parametrach wytrzymałościowych z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakości ISO 9001. Obydwie warstwy z materiału PE RC. Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów. Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie). Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji zgodności z normą PN-EN 12201-2:2012

2.2 Wymagania dla rur wodociągowych PVC PN10

Rury z nieplastifikowanego polichlorku winylu (PVC-U) w kolorze szarym.

Rury w zakresie średnic 90 - 315mm, w klasie ciśnienia roboczego PN10. Spełniające wymagania normy PN-EN 1452.

2.3 Wymagania dla dostarczanych hydrantów nadziemnych z podwójnym zamknięciem:

1. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm dodatkowo hydranty nadziemne winny być zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV powłoką poliestrową.
3. Korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna żeliwna lub rura nierdzewna, trzpień oraz wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej. Korpus górny przykręcony do kolumny 4 śrubami.
4. Po montażu hydrantu nadziemnego przed zakopaniem - możliwość obrotu korpusu górnego o 360°
5. Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym
6. Nasady pokrywa i kaptur hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium

7. Zamknięcie hydrantu realizowane przez grzyb współpracujący z gniazdem mosiężnym napawanym lub wkręcanym w korpusie dolnym hydrantu. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym
8. Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu
9. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 – 10dm³/s
10. Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie

2.4 Wymagania dla dostarczanych hydrantów podziemnych

1. Przyłącze kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2
2. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm
3. Korpus monolityczny wykonany z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, w hydrantach podziemnych, trzpień oraz wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej
4. Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym
5. Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą
6. Odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu
7. Przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN 80 – 10dm³/s
8. Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP.

2.5 Wymagania dla kształtek żeliwnych

1. Wykonanie z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, PN 10/16, malowanie min. 250µm
2. Ryflowane kołnierze uniemożliwiające przesunięcie uszczelki między kołnierzami

2.6 Wymagania dla łączników kołnierzowych RK z zabezpieczeniem przed przesunięciem:

1. Korpus i pierścień wykonany z żeliwa sferoidalnego, malowany farbą epoksydową o grubości min. 250 µm potwierdzone certyfikatem GSK RAL lub z powłoką RILSAN Nylon 11
2. System kotwiący wykonany ze stali nierdzewnej/mosiądzu lub z wkładką kotwiącą z POM powleczoną korundem.
3. Odchylenie dla montowanych rur w łączniku minimum 3°
4. **śruby ze stali nierdzewnej min A2 i nakrętki ze stali nierdzewnej min A4**
5. Certyfikat GSK lub równoważny
6. Dopuszcza się zakresy szersze niż podane w specyfikacji.

2.7 Wymagania dla zasuw miękkouszczelnionych gwintowanych:

1. Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

2. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego dla dymensji DN40-DN50
3. Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej i pionowej
4. Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy
5. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium
6. Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych dla dymensji DN40-DN50
7. Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz
8. Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla dymensji DN20-DN32 wykonany z mosiądzu PN-EN 1412
9. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mm wg normy PN-EN 14901 Certyfikat GSK RAL
10. Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2
11. Połączenia gwintowane – gwint rurowy całowy PN-EN ISO 228-1 ,ciśnienie PN10, PN16
12. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia
13. Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia
14. Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem
15. Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
16. Długość zabudowy wg dokumentacji producenta JAFAR
17. Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

2.8 Wymagania dla zasuw kołnierzowych:

1. Przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2. Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3. Armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4. Wkrętka mosiężna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiającą wymianę o-ringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem.
5. Trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
6. Łożyskowanie trzpienia pionowe i poziome niskotarciowymi podkładkami z poliamidu.
7. Całkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem się wody z sieci.
8. Kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.
9. Klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości max. 70 ± 5 ° Sh. lub równoważą prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy.

10. Wymienna nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu – wykonana z mosiądzu prasowanego
11. Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV. (preferowany certyfikat GSK)

2.9 Wymagania dla nawiertek wodociągowych typu NCS :

1. Odejścia z gwintem G 5/4" i G2".
2. Montaż za pomocą śrub na rurach PVC, PE HD80 i PE HD100, wszystkich SDR o średnicach zewnętrznych 63-225mm.
3. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem bez potrzeby użycia dodatkowego oprzyrządowania
4. Kadłub, stopa i obejmę nawiertki wykonane z żeliwa sferoidalnego gatunku min EN-GJS-400-15.
5. Stopa i obejmę w całości wyłożone gumą o twardości max. 70°Sh.
6. Wiertło w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Średnica przewiertu min 38 mm.
7. Powstające w wyniku nawiercania wióry zostają uchwycone i zatrzymane wewnątrz wiertła.
8. Trzpień monolityczny wykonany ze stali nierdzewnej.
9. Uszczelnienie trzpienia nie mniej niż dwoma o-ringami i zabezpieczone uszczelką górną przed przedostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.
10. Tulejka uszczelniająca wiertła wykonana z mosiądzu.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki min 250 µm odporne na przebicie elektryczne 3kV.
12. Śruby w nawiertkach ze stali kwasoodpornej min. A4

2.10 Wymagania dla nawiertek wodociągowych typu NWZ

1. Odejścia z gwintem G5/4" i G2".
2. W zależności od typu nawiertki możliwość montażu na rurach stalowych, żeliwnych, AC.
3. Możliwość wykonania przyłącza pod ciśnieniem przy użyciu aparatu do nawiercania.
4. Uszczelnienie trzpienia min trzema ringami
5. Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400, trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu.
6. Opaska do rur stalowych i żeliwnych wykonana ze stali nierdzewnej wyłożona gumą, śruby kute ze stali nierdzewnej.
7. Obejma do rur PCV/PE wykonana z żeliwa sferoidalnego wyłożona gumą na całej powierzchni, śruby łączące obejmę dolną wkręcane w korpus obejmę.
8. Wymienna lub stała nakrętka klina na wykonana z mosiądzu prasowanego

9. Klin mosiężny nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości max. 70 ± 5 ° Sh., lub równoważną, prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuw.
10. Uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM.
11. Śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie przed korozją masą parafinowo-woskową.
12. Zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3kV. (preferowany certyfikat GSK)
13. Śruby w nawiertkach ze stali kwasoodpornej \ nierdzewnej min. A4.

2.11 Wymagania dla obudowy teleskopowej do zasuw

1. Rura przesuwna oraz trzpień wykonane ze stali – ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej (pręt i profil zamknięty trwale zabezpieczony przed rozdzieleniem), rura ochronna, dzwon i kołnierzyk zabezpieczający wykonane z PEHD lub PP.
2. Kostka (nasada) dolna, górna wykonane z żeliwa GJS 400-15 i zabezpieczone antykorozyjnie powłoką farby lub cynkowane proszkowo.
3. Kostka dolna przystosowana do połączenia zawleczką z trzpieniem zasuw.
4. Długość obudów $L=0,9-1,3; 1,3-1,8; 2-2,5$ oraz według wskazań Zamawiającego
5. Obudowa teleskopowa oraz zasuw winny być dostarczane od tego samego producenta

2.12 Wymagania dla nasuwek żeliwnych:

Wykonane z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o grubości minimum 250 μm . Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. Maksymalne ciśnienie robocze PN16.

2.13 Wymagania dla kształtek elektrooporowych:

PE 100 SDR 11, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6 MPa. Charakterystyka: Możliwość stosowania ze wszystkimi rurami ciśnieniowymi PE-HD (łącznie z rurami PE 100 typ RC). Mufy o średnicy do DN160 mm łącznie powinny posiadać usuwalny ogranicznik wsuwu łączonych rur. Mufy powinny być zaopatrzone w znormalizowane kontakty sztyftowe o średnicy 4,0 mm lub 4,7mm. Mufy powinny posiadać trwałe oznaczenie partii produkcji producenta. Kształtki elektrooporowe winny posiadać możliwość zgrzewania zgrzewarkami różnych typów (możliwość wprowadzania parametrów zgrzewania ręcznie, piórem świetlnym lub skanerem). Kształtki elektrooporowe do średnicy $\varnothing 63$ muszą posiadać możliwość montażu bez konieczności stosowania uchwytów mocujących do rur. Wszystkie mufy muszą posiadać możliwość ponownego zgrzewania, np. w przypadku zaniku napięcia (oświadczenie producenta). Czas magazynowania do 10 lat (oświadczenie producenta). Wszystkie kształtki elektrooporowe powinny posiadać wskaźniki poprawności wykonania zgrzewu.

a. Kształtki Elektrooporowe z PE:

- Polietylen klasy PE 100, SDR 11,
- Ciśnienie nominalne 16 Bar ,
- Zgodnie z normą PN-EN 12201,
- Kształtki muszą posiadać aktualny atest PZH
- Zastosowanie do rur PE80, PE100, PE100RC
- Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,
- Wyposażone wewnętrzne ograniczniki wsunięcia rury,
- Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu,
- Kształtki elektrooporowe powinny pochodzić od jednego producenta.

b. Kolana nastawne elektrooporowe dwustronne

- wykonane z materiału PE100 SDR11
- kształtki muszą posiadać aktualny atest PZH
- kolana umożliwiające uzyskanie dowolnego kąta w zakresie 0 do 24stopni
- uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy
- możliwość wprowadzania parametrów skanerem i poprzez automatyczny odczyt
- wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu

c. Odgałęzienia siodłowe

- wykonane z materiału PE100 SDR11 ,
- kształtki muszą posiadać aktualny atest PZH,
- uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy,
- możliwość wprowadzania parametrów skanerem i poprzez automatyczny odczyt parametrów kształtki,
- wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu,
- odgałęziania z odejściem ≥ 90 mm wyposażone w króciec umożliwiający próbę ciśnieniową przed nawierceniem,
- kształtki elektrooporowe powinny pochodzić od jednego producenta

Wszystkie wyżej wymienione kształtki elektrooporowe (w pkt. 2.13 a,b,c) muszą podchodzić od jednego producenta.

2.14 Wymagania dla połączeń do rur PE:

a. Połączenia skręcane do rur PE

Uszczelka gumowa EPDM lub NBR klinowa, wargowa lub trapezowa (bez zastosowania o-ring na uszczelnieniu)

b. Kształtki zaciskowe do rur z PE do szybkiego łączenia rur

- Materiał korpusu – polipropylen (PP)
- Pierścień zaciskowy – polyacetal (POM)
- Pierścień oporowy – polyacetal (POM)

- Uszczelka – NBR lub EPDM
- Uszczelnienie dla średnic – 16-32 oring dla średnic – 40-63 uszczelka klinowa
- Korpus ze znacznikiem głębokości wsunięcia rury
- Złączki muszą posiadać certyfikat PZH
- Ciśnienie robocze złącza 16 bar
- Montaż poprzez wsunięcie rury – szybkie łączenie na wcisk.
- System umożliwiający demontaż i ponowny montaż złącza

2.15 Wymagania dla doszczelniaczy złączy kielichowych:

- Korpus doszczelniacza wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7 wg. PN-EN 1563;
- Korpus doszczelniaczy składający się z 4 segmentów;
- Uszczelka doszczelniacza z EPDM lub NBR;
- śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej
- Zabezpieczenie antykorozyjne – farba epoksydowa min. 250 µm;

2.16 Wymagania dla opasek naprawczych:

Opaski **dwudzielne** z kształtownikiem przeznaczone do naprawy rur żeliwnych, stalowych, AC

CECHY KONSTRUKCYJNE

- zakres średnic od DN 80 do DN 300 - konstrukcja dwudzielna
- uszczelka EPDM lub NBR (do ścieków)
- korpus - stal nierdzewna lub stal kwasoodporna
- **śruby ze stali nierdzewnej klasa A2 oraz nakrętki ze stali nierdzewnej klasa A4 fabrycznie pokryte xylanem**
- długość zabudowy od 250mm do 300 mm materiał wg PN-EN 10088-1
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- badanie opasek wg PN-EN 12266-1
- ciśnienie nominalne: PN16

2.17 Wymagania dla nasuwek naprawczych dwudzielnych:

- zakres średnic DN20 do DN50 włącznie
- Korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7;
- Uszczelka z EPDM lub NBR;
- **śruby ze stali nierdzewnej klasa A2 oraz nakrętki ze stali nierdzewnej klasa A4 fabrycznie pokryte xylanem**
- Konstrukcja nasuwki musi umożliwiać montaż przy użyciu jednego klucza;
- Zabezpieczenie antykorozyjne – farba epoksydowa o grubości min. 250 µm;
- uszczelnienie wg PN-EN 681-1
- badanie wg PN-EN 12266-1
- ciśnienie nominalne: PN16

2.18 Wymagania dla studni wodomierzowych DN 1000, DN1200

1. Studnia wodomierzowa MONOLIT. PE. Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego.
2. Wysokość minimum 1800 mm.
3. Średnica wewnętrzna minimum 1000 mm, średnica otworu studni minimum 600 mm dla przyłącza Ø40
4. Średnica wewnętrzna minimum 1200 mm, średnica otworu studni minimum 600 mm dla przyłącza Ø50, Ø63
5. Możliwość podłączenia wodomierzy DN15, DN20 i DN25.
6. Studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub z żeliwa.
7. Stała szerokość 1000 mm do wysokości 1100 mm – 1200 mm – mierzone od części dennej umożliwiające swobodną pracę we wnętrzu studni.³³

2.19 Wymagania dla włączów kanałowych:

1) Włazy kanałowe o wadze minimum 55 kg – stosowanie: parkingi, ciągi pieszo-rowerowe, tereny zielone. Właz wytwarzany z odlewu z żeliwa sferoidalnego GJS 500 zgodnie z normą PN-EN 1563. Klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124-2, posiadający certyfikat IO-CERT lub równoważny, **pokrycie nietoksyczną czarną farbą emulsyjną**. Pokrywa musi spełniać następujące wymagania:

- pełna (nie wentylowana), na zawiasie, o wymiarze 648 – 650 mm
- wyposażona w zatrzask lub posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym przemieszczeniem lub otwarciem.
- kąt otwarcia minimum 110 stopni,
- możliwość blokowania w ramie pod kątem 90 stopni,
- możliwość wyjęcia pokrywy z ramy,
- możliwość prostego zainstalowania zaryglowania pokrywy (nie zawiasu) przed otwarciem, np. śrubą lub czopem w już zamontowanym włączu,
- możliwość zabezpieczenia pokrywy przed kradzieżą poprzez połączenie pokrywy i ramy w już zamontowanym włączu,
- posiadać prowadnice centrujące pokrywę w ramie przy zamykaniu,
- właz antypoślizgowy.

Rama o parametrach:

- ośmiokątna o wymiarze zewnętrznym 850 mm lub rama okrągła o średnicy zewnętrznej od 780 – 850 mm,
- prześwit otworu minimum 600 mm,
- wysokość ramy 100-120 mm,
- wyposażona w amortyzującą, trwale zintegrowaną uszczelkę tłumiącą poliuretanową (PUR), horyzontalna i wertykalna w pokrywie o wysokiej wytrzymałości.
- kołnierz ażurowy z możliwością kotwienia.

2) Włazy kanałowe o wadze minimum 80 kg – stosowanie: drogi wewnętrzne, drogi gminne, powiatowe i krajowe (z wyłączeniem kategorii wymienionych w punkcie 1) zabudowywane zamiennie do zawartych w punkcie 3 z priorytetem na włazy punkt 3.

Właz wytwarzany z odlewu z żeliwa sferoidalnego GJS 500 zgodnie z normą PN-EN 1563. Klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124, posiadający certyfikat IO-CERT lub równoważny, pokrycie nietoksyczną czarną farbą emulsyjną, pokrywa wyposażona w uszczelkę amortyzującą (poliuretanową).

Pokrywa musi spełniać następujące wymagania: •

- pełna (nie wentylowana),
- na zawiasie lub przegubie kulistym, o wymiarze 650 – 680 mm,
- pozostałe parametry jak w pkt. 1).
- wyposażona w amortyzującą, trwale zintegrowaną uszczelkę tłumiącą poliuretanową (PUR), horyzontalna i wertykalna w pokrywie o wysokiej wytrzymałości.

Rama o parametrach jak w pkt. 1)

3) Włazy kanałowe **samopoziomujące** o wadze minimum 68 kg – stosowanie: drogi gminne, powiatowe i krajowe (z wyłączeniem kategorii wymienionych w punkcie 1) ze wskazaniem na pierwszeństwo montażu w nawierzchniach asfaltowych zabudowywane zamiennie do klasycznych.

Właz wytwarzany z odlewu z żeliwa sferoidalnego GJS 500 zgodnie z normą PN-EN 1563. Klasa obciążenia D 400 wg PN-EN 124-2, pokrycie nietoksyczną czarną farbą emulsyjną. Pokrywa musi spełniać następujące wymagania:

- pełna (nie wentylowana), na zawiasie, o wymiarze 660 – 680 mm,
- wyposażona w amortyzującą, trwale zintegrowaną uszczelkę tłumiącą poliuretanową (PUR), horyzontalna i wertykalna w pokrywie o wysokiej wytrzymałości.
- pozostałe parametry jak w pkt. 1) Rama o parametrach:

Rama o parametrach:

- odwrócona o średnicy zewnętrznej min. 810 mm,
- prześwit otworu minimum 600 mm,
- wysokość ramy 160 – 200 mm.
- wkładka amortyzująca umieszczona w pokrywie (poliuretanowa)

2.20 Wymagania dla śrub

a. nierdzewnych

Śruby ze stali nierdzewnej klasa A2-70 oraz nakrętki ze stali nierdzewnej klasa A4-70.

Dostępne średnice i długości: zgodnie z wariantami produktu i tabelą.

Każda paczka winna posiadać potwierdzenie dostawy z podanymi informacjami tj. Nazwa dystrybutora, producenta (zgodnie z postępowaniem) i nazwą produktu (naklejka z danymi i metryczką dostarczanego wyrobu).

Paczki pakowane po 8 kompletów .

a. ocynkowanych

Materiał: stal węglowa, Klasa wytrzymałości: 8.8., **Powłoka: ocynk galwanizowany**, Rodzaj gwintu: metryczny (zgodnie z wybranym rozmiarem).

Dostępne średnice i długości: zgodnie z wariantami produktu i tabelą.

Każda paczka winna posiadać potwierdzenie dostawy z podanymi informacjami tj. Nazwa dystrybutora, producenta (zgodnie z postępowaniem) i nazwą produktu (naklejka z danymi i metryczką dostarczanego wyrobu).

Paczki pakowane po 8 kompletów .

2.21 Wymagania dla kształtek mosiężnych

Materiał: Mosiądz CW617N

Obszary zastosowań zgodnie z PN-EN 1254-4 wymiary 1/2" - 2", gwinty zgodne z ISO 228. Ciśnienie robocze i temperatury: Woda: maks. 10 bar dla temp. od 10 °C do 30 °C . Certyfikat PZH.

2.22 Wymagania dla zaworów grzybkowych

Dane techniczne:

- Zgodny z normą PN-EN 13828,
- korpus (trzcina): mosiądz,
- uszczelka głowicy, trzciny: EPDM,
- uchwyt: tworzywo sztuczne.
- ciśnienie PN max: 1,0 MPa (10 bar),
- Woda zimna pitna (wymagany atest PZH)
- Pełny przebieg (pełna średnica przepływu)
- Korpus jednoczęściowy odlewany
- Rękojeść motylkowa lub pokrętło żeliwne/tworzywowe
- Możliwość wymiany uszczelnienia wrzeczona bez demontażu zaworu (zalecane)

2.23 Konieczne dokumenty potwierdzające wymagania jakościowe i techniczne (przedmiotowe środki dowodowe):

1. Atest PZH dla armatury wodociągowej
2. Krajowa deklaracja własności użytkowych
3. Karta katalogowa ze specyfikacją materiałową

4. Certyfikat jakości powłoki antykorozyjnej wystawiony, nie później niż 24 miesiące przed terminem składania ofert, przez zewnętrzną jednostkę badawczo-certyfikującą potwierdzający wykonanie następujących badań:
 - a. kontrola czystości powierzchni odlewu po obróbce strumieniowo-ścierniej - wymagana czystość minimum SA 2,5 wg. PN EN ISO 8501-1: 2008
 - b. kontrola pozostałości kurzu na powierzchni odlewu wg PN EN ISO 8502-3: 2000
 - c. badanie grubości powłoki epoksydowej – minimum 250 mikronów
 - d. badanie odporność na przebicie prądem stałym o napięciu 3kV
 - e. badanie przyczepności powłoki – minimum 12 MPa
 - f. badanie odporności powłoki na uderzenia
 - g. badanie sieciowania powłoki MIBK
 - h. Świadectwo zakładowej kontroli jakości potwierdzające wykonywanie badań wymienionych w certyfikacie, wystawione nie później niż: 3 miesiące przed terminem składania ofert dla badania opisanego w punkcie „e” i 30 dni przed terminem składania ofert dla pozostałych badań.
5. Wyżej wymienione dokumenty (pkt 2.23; ppkt 1-ppkt 4) należy dostarczyć dla potwierdzenia parametrów technicznych opisanych w wymaganiach jakościowych i technicznych (pkt 2.1-pkt 2.22)
6. W przypadku kart katalogowych (zgodnie z pkt. 3 powyżej), należy je dołączyć w przypadku, jeśli krajowa deklaracja własności użytkowych nie zawiera danych technicznych.
7. Zamawiający dopuszcza dołączenie wybranych stron katalogowych dla konkretnych materiałów.
- 8. W przypadku oferowania materiałów równoważnych innych producentów niż wskazanych w załączniku 1a należy dołączyć dokumenty opisane powyżej w punkcie 2.23 ppkt 1. do ppkt 4.**
- 9. W przypadku oferowania materiałów od producentów zgodnych z tabelą 1a nie ma obowiązku dołączania dokumentów opisanych powyżej w punkcie 2.23 ppkt 1. do ppkt4.**

3. Opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1** Sukcesywne dostawy materiałów stosowanych do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na potrzeby Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o ujętych w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
- 3.2** Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do dostarczenia określonych materiałów zgodnie z zamówieniem cząstkowym złożonym przez Zamawiającego.
- 3.3** Terminy i wielkości dostaw zostaną ustalone drogą elektroniczną na wskazany przez Dostawcę adres e-mail. Otrzymane zamówienie powinno zostać potwierdzone przez Dostawcę.
- 3.4** Realizacja złożonego zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) lub pisemnie odbędzie się w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia wysłania zamówienia
- 3.5** Zamówienia mogą być realizowane również w nagłych przypadkach na podstawie zlecenia telefonicznego, wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy, własnym transportem lub za

pośrednictwem firmy kurierskiej na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o. o., ul. Stanisława Czczy 2a, 32-065 Krzeszowice w dni robocze w godz.: od 7.00 do 14.00. Zamówienie będzie realizowane w częściach z zaznaczeniem, że minimalna kwota zamówienia wyniesie 500,00 zł netto.

3.6 Oferowane materiały muszą spełniać atesty zawarte w swz.

3.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o przedłożenie wybranych artykułów celem oceny ich jakości. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia we wskazanym terminie pojedynczych egzemplarzy wskazanych produktów.

3.8 Dostawca udziela gwarancji na dostarczone towary na okres 12 miesięcy licząc od daty dostawy. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 12 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.

3.9 Ilości przedstawione w załączniku są ilościami szacunkowymi w okresie realizacji zamówienia, mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

3.10 Każda dostarczona Zamawiającemu partia towarów dotycząca armatury wodociągowej powinna posiadać: certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną oraz aktualne atesty PZH lub inne równoważne dokumenty, zezwalające na stosowanie ich do wody pitnej.

3.11 Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Dostawcę produktu zamiennego o parametrach tożsamy lub jakościowo lepszych tylko i wyłącznie w przypadku: zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu w tym na podstawie decyzji właściwych władz.

3.12 Materiały pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia przy pomocy których określone zostały minimalne parametry materiałów. Zamawiający dopuszcza dostarczenie innych materiałów, o ile są z nimi równoważne tj. posiadają parametry nie gorsze od materiałów wskazanych w załączniku nr 1a.

Wymagania dodatkowe:

- a. Na zapytania złożone do treści swz, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych – pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści swz nie wpłynie w terminie, o którym mowa powyżej Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień swz oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytania należy przysyłać na adres mailowy sekretariat@wikkrzeszowice.pl lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego.
- b. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronach internetowych. <https://bip.malopolska.pl/wikkrzeszowice> www.wikkrzeszowice.pl (strony Zamawiającego)
- c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić specyfikację. O każdej ewentualnej zmianie Zamawiający

niezwłocznie powiadomi każdego ze znanych uczestników postępowania oraz zamieści informacje o zmianie na stronach internetowych Zamawiającego.

- d. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym każdego ze znanych uczestników postępowania oraz na stronach internetowych.
- e. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.
- f. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść swz.

Uwaga! Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ będą wyłącznie publikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i nie będą indywidualnie przesyłane do Wykonawców.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

4.1 Termin realizacji całości zamówienia – od 01.10.2026 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2027 r.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie § 15 Regulaminu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który:

- 1)** wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,
- 2)** złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 3)** nie wniósł wadium, w sytuacji, gdy było wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 4)** w stosunku, do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
- 5)** nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 16 Regulaminu i dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli;

- Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu kondycji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do wykonania niniejszego zamówienia oraz oświadczenie, że nie zalega z należnościami wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego (oświadczenie zawarte w załączniku nr 2)
- wykaże zysk (dodatni) z działalności podstawowej w roku poprzedzającym złożenie oferty (za 2025r).

b) zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli;

- Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje dostawy, w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie wykonane lub wykonywane dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem referencji o ich należytych wykonaniu (wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 4 do oferty).
- Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego do realizacji niniejszego zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu osób zdolnych do realizacji niniejszego zamówienia pozwalający na realizację zadania zgodnie z wyznaczonymi terminami. (oświadczenie zawarte w załączniku nr 2),

5.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy ma negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.4 Zamawiający zastrzega osobiste wykonanie przez Wykonawcę zamówienia.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe

6.1 Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu składa:

6.1.1 Formularz oferty (załącznik nr 1) wraz z zestawieniem tabelarycznym materiałów (załącznik nr 1a)

6.1.2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz dokument potwierdzający zysk (dodatni) z działalności podstawowej w roku poprzedzającym złożenie oferty (za 2025r).

6.1.3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6.1.4 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.3 powyżej nie jest podmiotowym środkiem dowodowym. Stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.

6.1.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.3 niniejszego Rozdziału SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

6.1.6 Aktualny na dzień składania ofert wykaz wykonanych dostaw (załącznik nr 4)

6.1.7 Przedmiotowe środki dowodowe opisane w punkcie 2 rozdziału 3 swz

6.1.8 Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie zgodności ofertowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

- 1) potwierdzających wymagane parametry oferowanych materiałów (np. karty katalogowe inne dokumenty opisane w rozdziale 3 pkt 2.1 -2.22, które umożliwią

potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, odpowiednio dla wskazanego asortymentu w **Załączniku nr 1a**.

6.1.9 Przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzić spełnienie minimalnych wymagań i parametrów materiałów opisanych w rozdziale 3 pkt. 2.1-2.22.

6.1.10 Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży przedmiotowe środki dowodowe niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie w zakresie pojedynczych braków tj.; nie więcej niż 3 komplety dokumentów dla oferowanych materiałów. Jeżeli braki w powyższym zakresie będą większe niż dla 3 pozycji (materiałów) oferta może być odrzucona jako niezgodna z swz.

6.1.11 Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają określone przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający informuje, że nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdy mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6.1.12 W przypadku niezłożenia przedmiotowych środków dowodowych oferta podlega odrzuceniu.

6.1.13 Zamawiający prosi o ułożenie i zszywanie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów w ramach przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.1.14 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

a) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający należy dołączyć do oferty od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców; oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1.2; 6.1.3; 6.1.6 niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia

w zakresie, którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

- 6.3** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu (w tym do podpisania oferty) oraz zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.

Rozdział 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 7.1** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.
- 7.2** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania) dla których przewidziano tylko formę pisemną.
- 7.3** Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdział 8. Wymagania dotyczące wadium.

- 8.1** Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany do wniesienia wadium

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

- 9.1.** Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24.10.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 9.2.** Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 10.1** Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 10.2** Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SWZ.
- 10.3** Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- 10.4 Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.5 Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.
- 10.6 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do CEiDG) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
- 10.7 Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie;
- a) oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentów (ewidencyjnych lub rejestrowych) Wykonawcy, zgodnie z określeniem reprezentacji w tych dokumentach
lub
 - b) kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 10.8 W przypadku pełnomocnictwa wymagana jest forma, rodzaj oraz zakres pełnomocnictwa właściwy do odpowiednich czynności.
- 10.9 Wszystkie dokumenty poza dokumentami określającymi **przedmiotowe środki dowodowe** winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
- 10.10 Zaleca się wykorzystanie formularzy/ wzorów załączników przekazanych przez Zamawiającego
- 10.11 Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą identyczne co do treści z formularzami/wzorami załączników.
- 10.12 Oferty Wykonawców, którzy dołączą załączniki o innej treści niż określone w SWZ zostaną odrzucone.
- 10.13 Każda zapisana strona formularza oferty oraz załączników nr 1 do nr 4 musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę, a całość zszyta trwale celem uniemożliwienia jej przypadkowego zdekompletowania.
- 10.14 Wszystkie poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 10.15 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- 10.16 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- 10.17 Strony oferty, na których znajdują się informacje zastrzeżone, należy wskazać w osobnym dokumencie, który powinien znajdować się na samym początku złożonej oferty.
- 10.18 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.19 Osobami do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:
- Leszek Słota - w sprawach zamówień publicznych e-mail l.slota@wikkrzeszowice.pl

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 11.1** Ofertę należy złożyć w zamkniętej zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) w Sekretariacie Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czycza 2a 32-065 Krzeszowice **do dnia 25 września 2026 r., do godz. 12:00 lub** przesłać przesyłką pocztową, kurierską z potwierdzeniem doręczenia.

Kopertę (paczke) należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Inwestor:

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., ul. Stanisława Czycza 2a, 32-065 Krzeszowice.

OFERTA na zadanie pn. „Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. „nr sprawy 13/TWK/2026

Nie otwierać przed dniem 25.09.2026 r. przed godz.12:30.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

- 11.2** Wykonawca otrzyma na żądanie potwierdzenie złożenia oferty i zostanie poinformowany pod jakim numerem została zarejestrowana jego oferta.
- 11.3** Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
- 11.4** Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w zamkniętej kopercie z napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod którym została zarejestrowana oferta.
- 11.5** Koperty z napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
- 11.6** Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
- 11.7** Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
- 11.8** Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.09.2026 r. po godz. 12:30, w sali konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego.
- 11.9** Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 11.10** Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
- 11.11** Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronach internetowych

Zamawiającego informacje dotyczące:

- a) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- b) ceny zawartej w ofercie.

- 11.12** Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W zakresie przedmiotu oraz sposób utajnienia Zamawiający będzie stosował przepisy ustawy Pzp.
- 11.13** Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte, zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 11.14** Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 12.1** Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie jej w formularzu ofertowym sporządzonym wg. załącznika nr 1 do SWZ.
- 12.2** Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i nakłady związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy.
- 12.3** Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące związane z realizacją określonego w dokumentacji przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia
- 12.4** Ceny muszą być wyliczone i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku wg zasady – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej lub równe 5 należy zaokrąglić w górę.
- 12.5** Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
- 12.6** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w ofercie najwyższą jakość materiałów składających się na przedmiot zamówienia.
- 12.7** Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/ świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

Cena ofertowa - 100%

13.2 Ocena punktowa **kryterium cena ofertowa** dokonana zostanie zgodnie z formułą:

$$Pc = (Cn / Cb) \times 100$$

gdzie:

Pc – punkty dla badanej oferty w kryterium cena;

Cn – cena najniższa w zbiorze ofert;

Cb – cena badanej (rozpatrywanej) oferty.

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Rozdział 14. Badanie i ocena ofert

14.1 W toku badania i oceny Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający informuje o braku możliwości prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz wprowadzanie jakichkolwiek zamian w treści oferty z zastrzeżeniem pkt. 14.6

14.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub stosownych pełnomocnictw albo złożą dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że pomimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14.3 Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów:

a) w zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia,

b) w zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

14.4 Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących dokumentów w zakresie przedmiotowych środków dowodowych tylko wówczas, gdy wykonawca w ogóle nie złożył przedmiotowego środka dowodowego lub jest on niekompletny (np. brakuje w nim stron).

14.5 W przypadku braku uzupełnienia w wyznaczonym terminie, Zamawiający może ofertę odrzucić. W przypadku jednak w którym po dokonaniu uzupełnień oferta nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, może on według swojego wyboru ofertę odrzucić lub zażądać kolejnych wyjaśnień.

- 14.6** Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste poprawki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 14.7** Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie zostały dołączone do oferty przez Wykonawcę w odniesieniu do warunków określonych w SWZ.
- 14.8** Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń.
- 14.9** Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania tzw. „procedury odwróconej” w związku z tym najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 15.1** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.
- 15.2** Zamawiający powiadomi pisemnie lub drogą elektroniczną o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o rozstrzygnięciu przetargu na stronie www.wikkrzeszowice.pl
- 15.3** Językiem kontaktu jest język polski. Wszelka korespondencja, wyjaśnienia i kontakty między Zamawiającym, a Wykonawcą, aż do zakończenia realizacji zamówienia odbywać się będą w języku polskim.
- 15.4** Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
- 15.5** Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
- 15.6** W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- 15.7** Zawarcie umowy nastąpi wg. wzoru załączonego do niniejszej SWZ przez Zamawiającego.
- 15.8** W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Rozdział 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.1 Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 17. Istotne dla stron postanowienia:

17.1 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany lub możliwość taka wynika z regulacji prawa polskiego lub też zapisów Regulaminu.

17.2 Umowa zawarta na wykonanie zamówienia może zostać zmieniona w zakresie, na zasadach i w trybie wskazanych w załączniku do niniejszego SWZ – wzór umowy.

17.3 Wzór umowy znajduje się w części III i jest załącznikiem do SWZ.

Rozdział 18. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”, informuje się, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. jest Agata Majeran, kontakt: abi@wikkrzeszowice.pl, 12 282 15 12 wew. 524;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ofertowego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Część II Wzory Oferty i załączników

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Załącznik nr 1a Zestawienie tabelaryczne materiałów do oferty

Załącznik nr 2 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 1 do SWZ– Wzór Formularza Ofertowego

OFERTA – FORMULARZ OFERTOWY dla postępowania na dostawy:

Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. znak nadany przez zamawiającego 13/TWK/2026

Dotyczy: ogłoszenia przetargu ofertowego przez Zamawiającego Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czycza 2a 32-065 Krzeszowice

1. WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON, email, telefon

2. OSOBA UPRAWNIONA DO PODPISANIA OFERTY:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że składam niniejszą ofertę i oferuję realizację niniejszego zamówienia zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1a do Formularza Oferty w kwocie:

netto: zł

podatek VAT% tj. zł

brutto: zł

słownie brutto:

.....złotych

W cenie zawarto wszystkie koszty składające się na przedmiot zamówienia tj.:

- transport

5 . Oświadczam, że będę:

posiadał niezbędne zaplecze techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. sukcesywnych dostaw materiałów wykazanych w załączniku nr 1a.

6. Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem/liśmy się z treścią SWZ, jej modyfikacji (jeśli miały miejsce) oraz odpowiedziami na zapytania (jeśli miały miejsce) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
- 2) zapoznałem/liśmy się z treścią „Regulaminu udzielania zamówień w Spółce z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice.”. (dalej: Regulamin).
- 3) uważam/y się za **związanego złożoną ofertą do dnia 24.10.2026 r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 4) wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego,
- 5) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

7. Oświadczam, że:

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: *

	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji:	Liczba stron
1.		
2.		

Wyjaśniam, że podstawą dokonanego zastrzeżenia jest (podać uzasadnienie):

.....

.....

**jeśli Wykonawca nie zastrzega dokumentów wpisuje „nie dotyczy”*

8. Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadzić będzie **do powstania u Zamawiającego** obowiązku podatkowego (tzw. *odwrotne obciążenie VAT*), oświadczam, że następujący rodzaj dostarczanego towaru lub świadczonej usługi będzie prowadzić do powstania przedmiotowego obowiązku (**wypełnić, jeżeli dotyczy**), *wartość vat i wartość usługi*

.....
.....

Miejscowość,, dnia

.....
*podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania
Wykonawcy*

****)** jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kserokopie, to muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego **Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czczyka 2a 32-065 Krzeszowice** na zadanie pn. **„Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o. o. - znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 13/TWK/2026**

OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ofertowego, którego przedmiotem są: **„Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. „**

Oświadczam/y, że:

- 1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie zalegam/y z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie zalegam z opłacaniem podatków.

Stwierdzam/my, że jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, art. 233 § 2, art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Miejscowość,, dnia

.....
*podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych*

do reprezentowania

Wykonawcy

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego **Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czczyka 2a 32-065 Krzeszowice** na zadanie pn. „Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 13/TWK/2026

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

Oświadczam/y, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie przesłanek określonych w specyfikacji warunków zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który:

- 1) wyrządził szkodę Zamawiającemu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia,
- 2) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- 3) nie wniósł wadium, w sytuacji gdy było wymagane, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą,
- 4) w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
- 5) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji.

Miejscowość,, dnia

.....

podpis osoby/osób

upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do swz - wzór wykazu wykonanych dostaw

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu ofertowym ogłoszonym przez Zamawiającego **Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. ul. Stanisława Czczyka 2a 32-065 Krzeszowice** na zadanie pn. „Dostawy materiałów do bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz na inwestycje / usługi wykonywane przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o.” znak sprawy nadany przez Zamawiającego: 13/TWK/2026

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- wykonałem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie wykonane lub wykonywane dostawy armatury wodociągowej i kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem referencji o ich należytych wykonaniu.

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

L.p.	dostawy	Opis zamówienia	Wartość brutto w PLN	Data Wykonania		Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)
1.						
2.						
3.						

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd w zakresie przekazywanych informacji.

Załącznik - referencje

Miejscowość,, dnia

.....
*podpis osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy*